



#### Hardware Configuration PIO1

- 1 x ETHERNET port for connecting to field devices and the engineering tool
- 1 x USB interfaces for optional connection of a USB stick, mouse or keyboard

### Dados técnicos

Visor diagonal	17,8 cm (7 polegadas)
Display	Capacitive touchscreen
Cores de exibição	16 milhões de cores
Resolução gráfica	(1024 x 600) px
Taxa de contraste	800:1
Ângulo de visão (horizontal/vertical)	80° / 80°
Brilho	720 cd/m²
Visualização	Webserver
Protocolo ETHERNET	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Comunicação	Web browser (HTML5)
Sistema operacional	Real-time Linux (com patch de preempção RT)
Processador	ARM Cortex-A53 Quad-Core 4 x 1.6 GHz
Memória principal (RAM)	2048 MB
Memória interna (flash)	4096 MB
Tipo de cartão de memória	microSD (máx. 2 GB); microSDHC (máx. 32 GB)
Indicadores	Two-color LED (red, green)
Controles	Capacitive touchscreen
Tensão de alimentação	24 VDC, SELV (18 ... 31,2 V); With reverse voltage protection or Power over Ethernet (PoE, Class 3) via ETHERNET RJ-45 connection
Energia operacional	5.3 W, without USB load; 8 W, with USB load

### Dados de conexão

Tecnologia de conexão: comunicação/barramento de campo	Web browser: 1 x RJ-45; 1 x USB 2.0 host (tipo A)
Tecnologia de conexão: fornecimento	1 x conector fêmea 734-103 incluído com três conexões CAGE CLAMP®

### Dados geométricos

Largura	194,4 mm / 7.65 polegadas
Altura	136,7 mm / 5.38 polegadas
Profundidade	38,7 mm / 1.52 polegadas
Recorte do painel (L x A)	(186 x 123) mm

### Dados mecânicos

Tipo de montagem	Clamping elements (pre-assembled) or VESA mount (50x50 mm), thermoplastic screws (included)
------------------	---

### Dados do Material

Carga de fogo	0 MJ
Peso	700 g

### Requisitos ambientais

Temperatura do ar ambiente (operação)	-20 ... +55 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-20 ... +70 °C
Tipo de proteção	IP65
Nota sobre o tipo de proteção	IP65 (frente); IP20 (atrás) conforme EN 60529
Grau de poluição (5)	2 conforme IEC 61131-2
Altitude operacional	0 ... 2000 m
Umidade relativa (sem condensação)	90 %

### Dados Comerciais

PU (SPU)	1 PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4066966607871
Número de tarifa alfandegária	84714100000

### Product Classification

UNSPSC	43211902
ETIM 9.0	EC001414
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Aprovações/certificados

#### Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 762-3403



Documentation

Manual			
Product Manual WAGO Web Panels 400	3831374091   5   en-US   2025-07-22 08:23 25.07.2025	pdf 4210.04 KB	<a href="#">↓</a>

Bid Text			
762-3403		docx 36.90 KB	<a href="#">↓</a>
762-3403		x81 5.22 KB	<a href="#">↓</a>

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

Os endereços atuais podem ser encontrados em: [www.wago.com](https://www.wago.com)